Комплексные решения для сыпучих продуктов
● хранение ● транспортирование ● дозирование ● просеивание ● автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

Высокочастотные глубинные вибраторы VN-VNP, Италия

WAMGROUP

Высокая прессовочная эффективность VNP Professional Line позволяет полностью избавляться от пузырьков воздуха, что соответствует новейшим технологиям производства бетона. С 42 В/200 Гц и с 5 диаметрами стержней данная гамма устройств подходит для выполнения любых операций на стройплощадке, а также для использования на установках по прессованию бетона (изготовление полов).
VNP Professional Line развивает более высокую центробежную силу и располагает 4 подшипниками, что дает возможность использование этой линии для особо трудоемких операций. Обе линии оснащены 5 метрами защитной трубы, 10 метрами электрического кабеля с розеткой EC и ручным выключателем ABS.

Технические характеристики:

- Защита двигателя с помощью терморезисторов
- Диаметр стержня: 36 мм, 50 мм, 57 мм, 60 мм, 65 мм
- Амплитуда: от 1,2 до 3 мм
- Рабочий диаметр: от 60 до 180 см
- Стержень выполнен из стали или вулколана

Преимущества:

- Усиленное покрытие стержня
- Низкое потребление энергии
- Высокая эффективность
- 2 года гарантии

Опции и аксессуары:

- Линия VN с термозащитой
- Стандарт 42 В/200 Гц (опция 230 В/200 Гц)

Возможности применения: