



Комплексные решения для сыпучих продуктов
• хранение • транспортирование • дозирование • просеивание • автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

Пневматический молот MARTSHOCK, Италия



Системы содействия движению

Пневматические молоты MARTSHOCK серии PS используются для удаления затвердевших корок на стенках, внутри труб и резервуаров, а также для удаления заторов в силосах для порошковых или зерновых материалов.

Регулярно выделяемая механическая энергия в момент удара передается по всей стенке контейнера материалу, таким образом, обрушивая образовавшиеся ранее заторы, или по трубе, полностью отделяя корки материала.

Процесс установки на конусы силосов или бункеров предельно прост, поскольку нет необходимости ни опустошать контейнер, ни сверлить его стенки.



Технические характеристики:

- 4 размера
- Гарантированное функционирование при максимальном рабочем давлении: 150.000 ударов
- Рабочая температура: от - 20 С до 80 С
- Рабочее давление: 3-6 бар
- Энергия удара: 4,2 ÷ 153 Дж

Возможности применения:

