



Ковшевый элеватор для муки EF, Италия



Версия EI ковшевых элеваторов была специально разработана для вертикального транспортирования муки и других сыпучих компонентов с очень мелкими размерами частиц под углом менее 40 градусов. Рабочим механизмом в версии EI является цепной тяговый орган. Ремни и ковши элеваторов изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), и соответствуют требованиям директивы АТЕХ.

Материал подается в загрузочный бункер, который находится в нижнем разделе элеватора. Там материал непрерывно забирается ковшами, которые крепятся на равном расстоянии на ленте. Ковши опустошаются через выпускное отверстие носика в верхнем разделе элеватора под действием центробежной силы.



Верхняя секция с мотор-редуктором



Нижняя секция с загрузочным бункером

Технические характеристики:

- Пропускная способность: от 27 до 1060 м³ / ч
- Высота разгрузки от 3,4 до 44 метров
- Обработка поверхности: полностью оцинкованная
- Прямая установка мотор-редуктора с ограничением крутящего момента
- Оргстекло для проверки работы элеватора в верхнем и нижнем разделе
- АТЕХ версии по запросу
- Версия полностью из нержавеющей стали по запросу

Преимущества:

- Легкое управление
- Компактный дизайн
- Легкий монтаж благодаря
- Соблюдение соответствующих стандартов
- Отлично соотношение цена-качество
- Большой выбор опций и аксессуаров
- Прочная конструкция с минимальными требованиями к обслуживанию

Возможности применения:

