Комплексные решения для сыпучих продуктов
● хранение ● транспортирование ● дозирование ● просеивание ● автоматизация

СТАДС Инжиниринг

Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, дом 1, корп. 2;
телефон (многоканальный): (495) 646-06-36; e-mail: info@stads.ru, www: stads.ru

Шнековые конвейеры для работы при высокой температуре МТ-НТ, Италия

WAMGROUP

Сверхмощные извлекающие или подающие шнеки с желобом МТ/НТ созданы для применения при средневысоких (серия МТ) и при высоких (серия НТ) температурах. В этой связи они спроектированы без промежуточных опор. Сконструированные для применения в особо сложных условиях, данные шнеки удовлетворяют требованиям по транспортировке регенерированных формовочных смесей на литейных заводах, применяются на угольных теплоэлектроцентралях и на сушильных установках.
Шнеки выполнены из углеродистой или нержавеющей стали с соответствующей внешней обработкой. Шнеки состоят из лотка в форме швеллерного сечения, оснащенного, по крайней мере, одной разгрузочной горловиной, несущей пластиной, укрепленной к каждой оконечности лотка, винтом с фланцованным соединением, двумя концевыми подшипниками с набором прокладок, разнесенными на некоторое расстояние, и крепящейся на гайках крышкой с, как правило, по крайней мере, одной загрузочной горловиной.

Кроме того, шнеки оснащены редукторным двигателем, соответствующим особенностям применения.

Технические характеристики:

• Уплотнители XUC с сальником с набивкой из стеклянной пряжи
• Крышки, крепящиеся на гайках
• Фланцованная соединительная муфта вала
• Изолирующее прокладочное кольцо (НТ)

Преимущества:

• Сверхмощная ковка
• Сварка швом
• Сверхмощные винты
• Высококачественный уплотнитель с секционным сальником (НТ)

Опции и аксессуары:

• Коническая загрузочная горловина
• Загрузочная горловина с изменяющимся сечением
• Квадратные и прямоугольные загрузочные горловины
• Подкладка под крышку для прямого подсоединения к воронке
• Карданный или цепной привод

Возможности применения: